

YE-717A 墙式压底机 Gantry Walled Sole Attaching Machine

1. 压底部份使用油压系统，压力足、效果好、不脱底。
2. 压前后采用 PU 发泡材质、并有多种规格供选用，可适用任何鞋型之压著，效果最佳。
3. 压边皮革气囊随楦头形状自动变化，内外腰压著均匀。
4. 本机随龙船底及墙式包底的压著情况、可以选择不同的压著方式、以达最佳著效果。
5. 前后压杆采用油压自动平衡系统，不须调整，压力平均，压著效果最好。
6. 压杆机构自动偏摆角度定位设计、使鞋子取放容易，长统或半长统鞋操作上亦非常方便。
7. 鞋前帮的级别可自动调节。

1. This machine adopts oil gauge design. Strong pressure, good attachment.
2. The toe lasting grade can be adjusted.
3. Any height any sized of heel is allowed.
4. Blank leather bag with the shape of the last automatic change, both inside and outside the waist pressing evenly.
5. Bar with hydraulic automatic balance system, no need to adjust the pressure on average, crimping the best.

机械尺寸 Dimensions	重量 Weight	电压 Voltage	功率 Power	压力 Pressure	产量 Capacity
800X1160X1920mm	900kg	380V	1.5kw	30kg/cm ²	2500Pairs/8H



远益®
UANYI

YUANYI SHOE MAKING MACHINE

远益鞋机



YE-717A 墙式压底机
YE-717A Sole Attaching Machine

since
96
专心 专业 创新
www.cneaga.com